

МАГНЕТО-ИНДУКЦИОННЫЙ РАСХОДОМЕР ISOMAG Millenium

ХАРАКТЕРИСТИКА ::

- Магнето-индукционный принцип измерения
- Измерение проводимых материалов
- Компактное или отделенное исполнение
- Вкладыш из РР, резины, тефлонов, полиуретана
- Фланцевое, сэндвич или санитарное соединение
- Работоспособность при большом давлении и температуре
- Без движущихся деталей
- Минимальное потери давления
- Разрешение типа ОМН

ПРИМЕНЕНИЕ ::

- Для измерения проводимых материалов мин. 5μS/см
- Вода, химикаты, кислота, щёлочь, сточная вода
- Для измерения акцизных товаров
- Специальное применение в химической, пищевой, бумажной промышленности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ::

- **Напряжение питания:** 230V AC, 24 V AC
- **Температура:** -40 °C .. +180 °C
- **Диапазон измерения:** максимум до 113000 м3/ч
- **Дисплей:** 2 рядный или графический LCD
- **Выход:** 4 .. 20mA, импульсный, RS485
- **Степень защиты:** IP 67 / IP 68

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40,
Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: nvc@nt-rt.ru

www.nivmet.nt-rt.ru