

ИНФРАКРАСНЫЕ ДАТЧИКИ - NIRED

ХАРАКТЕРИСТИКА ::

- Хорошо сфокусированный пучок света
- Цилиндрический или квадратный корпус
- Рефлективное исполнение или способ передача-прием
- Расположение головки 90°
- Регулируемая чувствительность
- Выход транзисторный или релейный
- Можно выбирать соединение NO или NC
- LED сигнальная лампочка работы
- Защита от короткого замыкания и полярности

ПРИМЕНЕНИЕ ::

- Обнаружение предметов
- Подсчет количества
- Позиционирование
- Управление дверями
- В упаковочной промышленности
- В технике безопасности
- В охране имущества

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ::

- **Напряжение питания:** 10 .. 30V DC или 21V .. 264V AC/DC
- **Расстояние чувствительности:** макс. 15 м
- **Выход:** переменный контакт, транзистор NPN/PNP
- **Температура окружающей среды:** -25 °C .. +50 °C
- **Степень защиты:** IP 66

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: nvc@nt-rt.ru

www.nivmet.nt-rt.ru