

ГИДРО-СТАТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ УРОВНЯ - NIVOPRESS D



ХАРАКТЕРИСТИКА ::

2-проводной компактный преобразователь
Керамическая диафрагма или диафрагма из нержавеющей стали
Погрешность: min. 0.2%
Высокая перегрузочная способность
32-точечная линеаризация
HART
Взрывозащищённые модели

ПРИМЕНЕНИЕ ::

Большинство жидкостей в танках и сосудах
Химические растворы с плотными слоями пара или газа над поверхностью
Дымящие, пенящиеся жидкости
Вязкие или коррозионные материалы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ::

Напряжение питания: 12-30 V DC
Температура: -30 °C до +100 °C
Давление: максим. 20 bar
Выходной сигнал: 4-20 mA, HART
Способ присоединения: Резьбовой 1 1/2" фланцевый или фитинги для пищевых применений
Степень защиты: IP 67

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40,
Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: nvc@nt-rt.ru

www.nivmet.nt-rt.ru