

## ГИДРО-СТАТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ УРОВНЯ - NIVOPRESS N



### **ХАРАКТЕРИСТИКА ::**

2 или 3-проводной погружной преобразователь

Корпус из нержавеющей стали

Атмосферная трубка в кабеле

Диапазон до 200 м.

Защита от реверса полярности

Оptionное Грозозащита

Погрешность: 0.25 или 0.5%

### **ПРИМЕНЕНИЕ ::**

Преобразователь для скважин в водной отрасли

Маленький диаметр труб

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ::**

Напряжение питания: 9-30 V DC

Температура: -10 °C до +60 °C

Выходной сигнал: 4-20 mA или 0-10 V Степень защиты: IP 68

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,  
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,  
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40,  
Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: [nvc@nt-rt.ru](mailto:nvc@nt-rt.ru)

[www.nivmet.nt-rt.ru](http://www.nivmet.nt-rt.ru)