

СИГНАЛИЗАТОРЫ УРОВНЯ РОТАЦИОННЫЙ - NIVOROTA



ХАРАКТЕРИСТИКА :

Длительное время без обслуживания
Отключение мотора
Гибкая подвеска
Закрытый подшипник
Высокотемпературное исполнение
Высокая надежность
Модель для зоны Dust-Ex

ПРИМЕНЕНИЕ :

Гранулы и порошки с объемной плотностью мин. 80 кг/м³
НО или НЗ контакты
Фураж, уголь, песок, камни, известняк, металл, резина

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ :

Напряжение питания: 12 V DC, 24 V DC, 24 V AC, 48 V AC, 115 V AC, 230 V AC
Температура: -50 °C до +400 °C
Давление: макс. 2 bar
Способ присоединения: 1 1/4" NPT, 1 1/2" BSPT
Степень защиты: IP 66

Сертификация:

ATEX II 1/2 D EEx с T100 °C
ATEX II 1/2 D EEx с T 85 °C
UL и CSA Class I, Div. 1 & 2 Groups C, D
Class II, Div. 1 & 2 Groups E, F, G

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: nvc@nt-rt.ru
www.nivmet.nt-rt.ru