

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ УРОВНЯ БЕЗКОНТАКТНЫЙ МИКРОВОЛНОВЫЙ - PilotREK



ХАРАКТЕРИСТИКА :

2- или 4- проводная FMCW технология

TBF режим для низких значений ρ

Цифровая связь

Установка полевого индикатора

Высокая точность: до ± 1 мм

Высокое давление

Высокая температура

Малая зона нечувствительности

Взрывозащищенное исполнение

ПРИМЕНЕНИЕ :

Уровень или объем

Жидкости, порошки, гранулы с $\rho > 1,5$

Среды с запыленностью, парами или газами над измеряемой поверхностью Для тяжелых условий измерения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ :

Напряжение питания: 24 V DC, 24 V AC, 100-240 V AC

Температура фланца: -60 до +250 °C

Давление: 0 до 64 bar

Диапазон измерения: до 40 m

Выходной сигнал: 4-20 mA (активный или пассивный)

Протокол: HART, Profibus, FF, Modbus

Степень защиты: IP 67

Сертификация: ATEX 1/2G IIC, 1/2D, FM, JIS

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73,
Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: nvc@nt-rt.ru

www.nivmet.nt-rt.ru