

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ - THERMOSCONT T

ХАРАКТЕРИСТИКА :

- РТ 100 вкладыш, класс точности В или А
- Двойной РТ 100 вкладыш
- Серебряный отвод
- 2-х или 4-х проводное выполнение Двойная
- защитная труба
- Тип быстрого срабатывания
- Защитная труба из нержавеющей стали Максимальная
- длина погружения 3 м
- ОМН калибровка
- Вибростойкое исполнение Взрывобезопасное
- исполнение

ПРИМЕНЕНИЕ :

- Измерения жидкости, газа, пара
- Разные исполнения, устанавливаемые в трубопровод, емкость, печь и другие технологические места Измерение
- температуры подшипников
- Установка температуры нагревательной плиты
- Индивидуальное исполнение для специальных задач

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ :

- **Температура окружающей среды:** -20 °C .. +80 °C
- **Температура среды:** -50 °C .. +600 °C
- **Тип вкладыша:** РТ 100
- **Давление:** максимум 25 бар
- **Механическое соединение:** фланец, M20x1.5, 1/2" **Класс**
- **защиты:** IP 65
- ATEX II 1 G EEx ia IIC T6...T1
- II 2 G EEx d IIC T6...T1
- II 1 G EEx d ia IIC T6...T1

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73,
Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: nvc@nt-rt.ru

www.nivmet.nt-rt.ru