

МНОГОТОЧЕЧНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ - THERMOPPOINT TM

ХАРАКТЕРИСТИКА ::

- 2-х проводной, многоточечный преобразователь температуры
- Максимальная длина троса 30м
- Максимум 15 датчиков
- Грузоподъемность 35кН
- Датчики температуры с цифровыми адресами
- Коммуникация по HART
- Пыле-взрывозащита
- Исполнение Ex

ПРИМЕНЕНИЕ ::

- Для обычных и взрывоопасных материалов
- Измерение температуры жидкости / пыльных, кусковых твердых материалов Зерновая индустрия
- Кормовая индустрия
- Пищевая промышленность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ::

- **Напряжение питания:** 12-36VDC
- **Диапазон измерения:** Для жидкостей: -40°C.....+125°C Для твердых материалов:-10°C.....+85°C
- **Точность:**
-10°C...+85°C:± 0,5°C
-40°C...-10°C and +85°C...125°C:± 2°C **Грузоподъемность:** 35кН
- **Длина троса:** 5-30м
- **выход:** 4-20mA / HART
- **Класс защиты:** IP67
- **Обозначение взрывозащищенности:**
ATEX Ex II 1 G Ex ia IIB T6..T4
ATEX Ex II 1 D Ex iaD A20/A21 T85°C IP67
ATEX Ex II 1 D Ex ta/tb IIIC T85°C Da IP67

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73,
Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: nvc@nt-rt.ru

www.nivmet.nt-rt.ru