

ТЕРМОМЕТРЫ С УСИЛЕННОЙ ЗАЩИТОЙ - THERMOSCONT TN

ХАРАКТЕРИСТИКА ::

- Прочное исполнение для тяжелой нефтехимии
- РТ 100 сенсор или температурный элемент
- 2-х или 4-х проводной сенсор
- Наружная защитная конусная труба из нержавеющей стали Разъемные
- оснастки
- Сенсор из нержавеющей стали
- Максимальная длина погружения 1000 мм
- 2-х или 4-х проводное исполнение
- Сварное соединение

ПРИМЕНЕНИЕ ::

- Для измерения жидкостей, газов и пар
- В первой очереди для применения в нефтяной, газовой и химической промышленности
- На местах, где возможны механические воздействия Для
- специальных задач индивидуальное исполнение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ::

- Температура окружающей среды: -20 °C .. +80 °C
- Температура среды: -50 °C .. +600 °C
- Тип вклада: А или В опции, РТ 100, или К температурный сенсор
- Давление: максимум 40 бар
- Механическое соединение: 1" или фланец Степень защиты:
- IP 65
- АTEX
- II 2 G EEx d IIC T6-T1 600°C
- II 1/2 G EEx d ia IIC T6-T1 600°C
- II 1 G EEx ia IIC T6-T1 600°C

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40,
Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: nvc@nt-rt.ru

www.nivmet.nt-rt.ru