

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ - THERMOSCONT TT

ХАРАКТЕРИСТИКА ::

- Обработка сигнала на месте
- LCD дисплей
- Выход 4-20 мА
- Коммуникация по HART
- PT 100 сенсор В или А класса точности Исполнение без сенсора
- Защитная труба из нержавеющей стали
- Корпус электроники из пластика или алюминия
- Максимальная длина погружения 3 м Взрывобезопасное исполнение
- Разные положения головки
- ОМН калибровка

ПРИМЕНЕНИЕ ::

- Для обычных и взрывоопасных материалов
- Для измерения жидкостей, газов, пар и визуализации на месте Передача сигнала на большое расстояние
- Измерение температуры помещений, передача данных Исполнение для монтажа на трубопровода и на стене

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ::

- **Напряжение питания:** 10 ... 36V DC
- **Температура окружающей среды:** -40 °C .. +85 °C
- **Температура среды:** -40 °C .. +600 °C
- **Давление:** максимум 20 бар
- **Выход:** 4 .. 20 мА, HART
- **Механическое соединение:** M20x1.5, 1/2", фланец **Степень защиты:** IP 65
- **Сертификация:**
ATEX
II 2 G EEx d IIB T6-T1
II 2(1) G EEx d ia IIB T6-T1
II 1/2 G EEx d ia IIB T6-T1
II 2(1) G EEx ia IIC T6-T1
II 1/2 G EEx ia IIC T6-T1

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: nvc@nt-rt.ru

www.nivmet.nt-rt.ru