

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ГАЗА - THERMOSCONT TX

ХАРАКТЕРИСТИКА ::

- Укрепленная защитная труба с теплоотводом
- Вибрационно-стойкий, Pt100 измеритель температуры классом точности A Максимальная
- длина 500 мм
- Диапазон измерения: -50 °C .. +150 °C
- Одинарный или двойной вкладыш датчика
- 2, 3, или 4-х проводное исполнение
- Ex исполнение

ПРИМЕНЕНИЕ ::

- Для измерения газов, пар
- В первой очереди применяются в нефтяной, газовой и химической промышленности Индивидуальное
- исполнение длч специальных условий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ::

- **Температура окружающей среды:** -30 °C .. +80 °C
- **Температура среды:** -50 °C .. +150 °C
- **Тип вкладыша:** Pt100 классом точности A **Давление:**
- максимум 60 бар
- **Механическое соединение:** M33x2, 1" NPT **Степень защиты:**
- IP 67
- **Варианты взрывобезопасного исполнения:**
- ATEX Ex II ½ G Ex d IIB T__ Gb
- ATEX Ex II 2 G Ex d IIB T__ Gb

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73,
Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: nvc@nt-rt.ru
www.nivmet.nt-rt.ru